

コンジットストラッピング(CC)ベルト 基本ラインナップ


軽量物～中量物 (パレタイジング・梱包、製品の結束)

Belt	m/BOX	Buckle	pcs/BOX	締め機	破断強度	ベルト巾
CC40	2,200m	CB4	1,000pcs	CT25/CTT25	500kgf	13mm
CC50	1,700m	CB5	1,000pcs	CT25/CTT25	700kgf	16mm
CC65	1,000m	CB6S	500pcs	CT25/CTT25 CBT35(バッテリー)	1,000kgf	19mm

中量物～重量物 (バンニング、ドラム缶・車両・スキッド梱包・フラット)

Belt	m/BOX	Buckle	pcs/BOX	締め機	破断強度	ベルト巾
CC86	900m	CB8L	250pcs	CT25 CT40/CTT40 CBT35(バッテリー)	1,500kgf	25mm
CC86	900m	CB8	250pcs	CT40/CTT40 CBT35(バッテリー)	1,700kgf	25mm
CC105	460m	CB10L	125pcs	CT40/CTT40 CBT35(バッテリー)	2,500kgf	32mm
CC105	460m	CB10	125pcs	CT40/CTT40 CBT35(バッテリー)	2,600kgf	32mm

- ・ CCベルト上記破断強度はベルトとバックルを組み合わせてダブルで使用した場合の実測数値（平均値）です。
- ・ ベルトとバックルの組み合わせ毎に証明書がございます。
- ・ DNV GLによる強度証明書に基づき記載しております。（試験は定期的に更新しています。）
- ・ 上記以外にも貨物に合わせてベルト、バックルをご用意しております。お気軽にご相談下さい。



cordstrap

The Passion to Protect

株式会社 山本商会
日本総代理店・輸入元

